

CHARGER



Caricabatterie Banner HF Basic - il caricabatterie universale

Il caricabatterie Banner HF Basic è uno strumento valido per il settore dell'industria e del tempo libero. Questo caricabatteria è impiegato con ottimi risultati nel settore della pulizia professionale e del golf. Rinomati produttori di macchine lavapavimenti e di veicoli elettrici per campi da golf scelgono il caricabatterie Banner HF BASIC.

Campi di utilizzo: macchine lavapavimenti, sedie a rotelle, veicoli elettrici per campi da golf, scooter elettrici, veicoli elettrici per invalidi, ecc.

CARATTERISTICHE CHIAVE DEL PRODOTTO

- Tecnologia HF
- Processo di carica controllato da microprocessore
- Efficienza energetica (grado di efficacia dell'apparecchio > 90%)
- Versatilità grazie alle curve di carica per batterie a umido, GEL e AGM
- Compensazione delle oscillazioni di tensione
- Protezione contro l'inversione di polarità e il cortocircuito
- Spia LED
- e molto altro





CHARGER HF BASIC

			TENSIONE	CORRENTE	PESO	SCocca	IP	A UMIDO	AGM-UMIDO	GEL
Codice articolo	Modello	Voltaggio in entrata	(Volt)	(A)	(Kg)	Tipo	Grado	Capacità della batteria (Ah) C5		
								Tempo di ricarica 8 - 9 ore	Tempo di ricarica 10 - 12 ore	Tempo di ricarica 11 - 14 ore
0436100100	HF Basic 12V 13A	110-240Vac S	12	13	1,5	A 10	IP30		100-130 Ah	70-110
0436100200	HF Basic 24V 13A	110-240Vac S	24	13	1,5	A10	IP30		100-130 Ah	70-110
0436101100	HF Basic 12V 20A	110-240Vac S	12	20	3,5	scatola nera	IP30	95 - 120 Ah	120 - 195 Ah	110-170
0436101300	HF Basic 12V 30A	110-240Vac S	12	30	3,5	scatola nera	IP30	145 - 180 Ah	200 - 280 Ah	170-250
0436101500	HF Basic 24V 20A	110-240Vac S	24	20	3,5	scatola nera	IP30	95 - 120 Ah	120 - 195 Ah	110-170
0436101700	HF Basic 24V 30A	110-240Vac S	24	30	3,5	scatola nera	IP30	145 - 180 Ah	200 - 280 Ah	170-250
0436101900	HF Basic 36V 20A	110-240Vac S	36	20	3,5	scatola nera	IP30	95 - 120 Ah	120 - 195 Ah	110-170
0436102000	HF Basic 36V 25A	110-240Vac S	36	25	3,5	scatola nera	IP30	120 - 160 Ah	180 - 258 Ah	140-210
0436102200	HF Basic 48V 20A	110-240Vac S	48	20	3,5	scatola nera	IP30	95 - 120 Ah	120 - 195 Ah	110-170

Le informazioni sul tempo di ricarica possono variare di +/- 0,5 ore; Tutti i tempi di ricarica a temperatura ambiente 27°C

È possibile che vengano apportate modifiche alle specifiche tecniche senza preavviso

SCocca A10



SCocca scatola nera

