

# CHARGER



## Banner CHARGER HF BASIC – UNIVERZÁLNÍ NABÍJEČKA

Banner Charger HF BASIC je osvědčená nabíječka pro průmyslové použití a pro volný čas. Tato nabíječka se s úspěchem používá v oblasti čisticí techniky a golfu. Proslulí výrobci čisticích strojů a golfových vozíků se spoléhají na Banner Charger HF BASIC.

**Oblasti použití:** čisticí stroje, invalidní vozíky, golfové vozíky, elektrické skútry, vozidla pro invalidy a mnoho dalších.

### VLASTNOSTI VÝROBKU

- VF technika
- mikroprocesorem řízený nabíjecí proces
- energeticky účinný (účinnost zařízení > 90 %)
- flexibilní, nabíjecí charakteristiky pro baterie kyselinové (mokrě),
- vyrovnavání kolísání síťového napětí
- ochrana proti přepólování a zkratu
- kontrolka LED
- a mnoho dalších





## CHARGER HF BASIC

Č. pol.	Model	Vstupní napětí	NAPĚTÍ	PROUD	HMOTNOST	POUZDRO	IP	MOKRÁ	MOKRÁ-AGM	GELOVÁ
			(volty)	(ampéry)	(kg)	Typ	Krytí	Kapacita baterie (Ah) C5		
								Doba nabíjení 8 - 9 hodin	Doba nabíjení 10 - 12 hodin	Doba nabíjení 11 - 14 hodin
0436100100	<b>HF Basic 12V 13A</b>	110-240Vac S	12	13	1,5	A 10	IP30		100-130 Ah	70-110
0436100200	<b>HF Basic 24V 13A</b>	110-240Vac S	24	13	1,5	A10	IP30		100-130 Ah	70-110
0436101100	<b>HF Basic 12V 20A</b>	110-240Vac S	12	20	3,5	black box	IP30	95 - 120 Ah	120 - 195 Ah	110-170
0436101300	<b>HF Basic 12V 30A</b>	110-240Vac S	12	30	3,5	black box	IP30	145 - 180 Ah	200 - 280 Ah	170-250
0436101500	<b>HF Basic 24V 20A</b>	110-240Vac S	24	20	3,5	black box	IP30	95 - 120 Ah	120 - 195 Ah	110-170
0436101700	<b>HF Basic 24V 30A</b>	110-240Vac S	24	30	3,5	black box	IP30	145 - 180 Ah	200 - 280 Ah	170-250
0436101900	<b>HF Basic 36V 20A</b>	110-240Vac S	36	20	3,5	black box	IP30	95 - 120 Ah	120 - 195 Ah	110-170
0436102000	<b>HF Basic 36V 25A</b>	110-240Vac S	36	25	3,5	black box	IP30	120 - 160 Ah	180 - 258 Ah	140-210
0436102200	<b>HF Basic 48V 20A</b>	110-240Vac S	48	20	3,5	black box	IP30	95 - 120 Ah	120 - 195 Ah	110-170

Údaje mohou u doby nabíjení kolísat o +/- 0,5 h;

Všechny doby nabíjení při okolní teplotě 27 °C Ke změně technických specifikací může dojít bez předchozího upozornění

### POUZDRO A10



### POUZDRO black box

