



Banner

TRACTION BULL BLOC PzF

Banner Bloc PzF: typy PzF 36 PzF 320

Baterie Traction Bull Bloc PzF od společnosti Banner s tekutým elektrolytem a trubkovými deskami představují výkonnou a cenově dostupnou alternativu klasických trakčních baterií.

Baterie PzF se vyznačují robustními kladnými pancéřovými deskami. K dalším výhodám patří dlouhá výdrž a vysoká odolnost vůči cyklickému namáhání (až 1200 cyklů při 80% hloubce vybití K5).

Tyto baterie se používají zejména v malotrakční oblasti (zvedací plošiny, golfové vozíky, malé stohovače, čisticí stroje atd.)

Vlastnosti

- Blokované baterie, jmenovité napětí 6 voltů a 12 voltů
- Vysoká odolnost vůči cyklickému namáhání
- Doporučená okolní teplota 20 °C
- Robustní konstrukce
- Dlouhá životnost
- Kvalitní konstrukce pancéřových desek
- Spolehlivost a trvanlivost

Konstrukce

- Kladné pancéřové desky a záporné mřížkové desky
- Speciální tvar desek zabezpečuje lepší přilnavost aktivní hmoty a lepší vodivost
- Inovativní separátory
- Elektrolyt
zředěná kyselina sírová
- Materiál nádoby baterie
polypropylen
- Vysoký obsah antimonu






Banner

Banner Bloc PzF: typy PzF 36 PzF 320

Typové označení	Číslo výrobku	V	Kapacita/Ah		Rozměry v mm (D x Š x V)	Provedení pólů	Zapojení	Materiál nádoby baterie	Hmotnost plné baterie v kg
			5h	20h					
3 PzF 205	04050205 / 0306	6	205	270	242 x 190 x 275	AP	0	PP	33
3 PzF 195	04050195 / 0306	6	195	253	260 x 180 x 275	AP	0	PP	32
3 PzF 320	04050320 / 0306	6	320	425	311 x 181 x 360	AP	0	PP	48
6 PzF 36	04050036 / 0612	12	36	50	205 x 175 x 190	AP	0	PP	13,5
6 PzF 54	04050054 / 0612	12	54	72	278 x 175 x 190	AP	0	PP	18
6 PzF 72	04050072 / 0612	12	72	96	352 x 175 x 190	AP	0	PP	23
6 PzF 80	04050080 / 0612	12	80	105	308 x 174 x 225	AP	0	PP	27
6 PzF 110	04050110 / 0612	12	110	150	345 x 170 x 285	AP	0	PP	36
6 PzF 125	04050125 / 0612	12	125	167	510 x 175 x 225	AP	4	PP	40
6 PzF 150	04050150 / 0612	12	150	200	510 x 222 x 225	AP	4	PP	51,4

Až 1200 cyklů s 80% hloubkou vybití/K5 podle DIN EN 60 254-1/IEC 254-1.
Uzavřená trakční baterie s kladnými trubkovými deskami.
Malotrakční baterie s pancéřovými deskami.



trubková deska




jmenovitá kapacita
36 - 320 Ah (C5)



bloková baterie



recyklovatelná



cca 1200 cyklů
podle DIN EN 60 254-1
IEC 254-1

